



Prisma laser 3-D com 1 linha horizontal vermelha em toda a volta e 2 linhas verticais em toda a volta (= linha de prumo acima e abaixo + 4 ângulos de 90°). Nivelamento por pêndulo com uma precisão de 2 mm/10 m. Inclui suporte magnético multifunções para parede. Com 2 baterias de íões de lítio (1 bateria de reserva) + adaptador/carregador AC. Base pivotante que permite o posicionamento ao milímetro das linhas verticais

24 h
★★★★★

Descrição

[Especificações principais](#)

Visibilidade

Precisão
Alcance (com recetor)
Impermeabilidade à água e poeira
Pilhas
Ficha de alimentação CA
Nivelamento
[Especificações detalhadas](#)
Prumo
Número de pontos laser por linha
Número de ângulos de 90°
Rotações por minuto
Função de varrimento
Função de vento
Função de inclinação
Intervalo de autonivelamento
Função de declive
Declive máximo configurável (eixo X/eixo Y)
Controlo remoto
Parafuso integrado para tripé
Bloqueio de pêndulo (para declives manuais)
Segurança de transporte para o pêndulo
Número de lasers díodos
Frequência do laser (no modo recetor)
Classificação do laser
Cor dos feixes de laser
Número de linhas horizontais
Número de linhas verticais
Proteção à prova de poeira e água



2mm / 10m
2x 120m
IP54
Bateria de íões de lítio
USB-C
Nivelamento com pêndulo

Sim
0
4
Não aplicável
Não aplicável
Não Aplicável
Não aplicável
±4°
Manual
+/- 45°
Sim
1/4" (& 5/8")
Sim
Sim
3
10KHz
Class 2 - 635NM - <1mW
Verde
4
4
IP54

[Fonte de alimentação e baterias/pilhas](#)

Pilhas
Ficha de alimentação CA
Carregador integrado na ficha de alimentação CA
Autonomia (com todos os díodos ligados)

7.4V 2600mAh Li-ion
USB-C
± 8h

