





Laser de prisma 3D com 1 linha horizontal a toda a volta e 2 linhas verticais a toda a volta verdes (= linha de prumo acima e abaixo + 4 ângulos de 90°). Linha horizontal a 13mm do chão. Nivelamento com pêndulo com uma precisão de 2 mm/10 m. Suporte de parede magnético pequeno incluído.

24 h

Descrição

Visibilidade



Precisão	2mm / 10m
Alcance (com recetor)	2x 50m
Impermeabilidade à água e poeira	IP54
Pilhas	Bateria de iões de lítio (incluída) ou 4x AA
Ficha de alimentação CA	SIM
Nivelamento	Nivelamento com pêndulo
ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS	
Prumo	SIM
Número de pontos laser por linha	0
Número de ângulos de 90°	4
Número de ângulos de 45°	0
Rotações por minuto	Não aplicável
Função de varrimento	X
Função de vento	X
Função de inclinação	X
Intervalo de autonivelamento	±3°
Função de declive	Manual
Declive máximo configurável (eixo X/eixo Y)	+/- 45°
Controlo remoto	X
Parafuso integrado para tripé	1/4
Bloqueio de pêndulo (para declives manuais)	SIM
Segurança de transporte para o pêndulo	SIM
Número de lasers díodos	3
Frequência do laser (no modo recetor)	10KHz
Classificação do laser	Class 2 - 515NM - <1mW

