Medição: Futech MULTICROSS 5 SINGLE DOT RED



Laser de linhas cruzadas com 1 linha horizontal e 4 linhas verticais vermelhas (= linha de prumo acima e abaixo + 4 ângulos de 90°). Cada linha tem 1 pequenos ponto de laser para uma visibilidade melhorada, mesmo em ambientes iluminados ou em exteriores. Nivelamento com pêndulo com uma precisão de 1,5 mm/10 m e um alcance de 50 m com recetor (opcional). O ajuste de precisão roda o laser precisamente em redor da linha de prumo. Adaptador CA para ter energia ilimitada.

Descrição

Visibilidade	
Precisão	1,5mm / 10m
Alcance (com recetor)	2x 50m
Impermeabilidade à água e poeira	IP54
Pilhas	Bateria de iões de lítio (incluída) ou 4x AA
Ficha de alimentação CA	SIM
Nivelamento	Nivelamento com pêndulo
ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS	
Prumo	SIM
Número de pontos laser por linha	1
Número de ângulos de 90°	4
Número de ângulos de 45°	0
Rotações por minuto	Não aplicável
Função de varrimento	X
Função de vento	X
Função de inclinação	X
Intervalo de autonivelamento	±2°
Função de declive	X
Declive máximo configurável (eixo X/eixo Y)	Não aplicável
Controlo remoto	X
Parafuso integrado para tripé	5/8"
Bloqueio de pêndulo (para declives manuais)	X
Segurança de transporte para o pêndulo	SIM
Número de lasers díodos	5
Frequência do laser (no modo recetor)	10KHz
Classificação do laser	Class 3R - 635NM - >1mW/<5mW

